

Sandermoen as

Forvaltning-, drift- og vedlikeholdsinstruks, oljede overflater i tre for innvendig bruk.

Produktene leveres overflatebehandlet fra fabrikk, hvor det er benyttet et systemprodukt av ypperste kvalitet.

Lagring (i lager/på byggeplass)

Varene må lagres luftig og ventilert, og må beskyttes godt mot:

- Nedbør
- Tilgrising/Smuss
- Fuktighet fra marken

Transportplast er ikke tilstrekkelig beskyttelse mot nedbør, ved utendørs lagring.

Håndtering på byggeplass

Det overflatebehandlede produktet skal vare i flere år, og må behandles deretter. Slitasje på overflaten må unngås, da dette reduserer kvaliteten på den ferdige overflaten.

Montering

Vær forsiktig og bruk rene hansker ved montering, for å unngå flekker og merker på produktet.

Vedlikehold

Produktet er behandlet med en alkydolje som er innfarget for å gi den korrekte farge på treet.

Olje har lang herdetid og avsmitting av farge ved for tidlig vask med såpe/vann kan forekomme.

Sandermoen AS anbefaler at det ikke benyttes såpe/vann til rengjøring før 3 måneder etter, da oljen har herdet.

Produktet kan da vaskes med mildt syntetisk såpevann.

Videre behandling av produktet gjøres ved at det slipes lett på overflaten, produktet vaskes/støvsuges og gis ett til to strøk med en interiørlakk eller maling.

www.sandermoen.no
