

Sandermoen as

Forvaltning, drift og vedlikehold – Lakkerte og malte overflater i tre for innvendig bruk.

Produktene leveres overflatebehandlet fra fabrikk, hvor det er benyttet et systemprodukt av ypperste kvalitet.

Lagring (i lager/på byggeplass)

Varene må lagres luftig og ventilert, og må beskyttes godt mot:

- Nedbør
- Tilgrising/Smuss
- Fuktighet fra marken

Transportplast er ikke tilstrekkelig beskyttelse mot nedbør, ved utendørs lagring.

Håndtering på byggeplass

Det overflatebehandlede produktet skal vare i flere år, og må behandles deretter. Slitasje på overflaten må unngås, da dette reduserer kvaliteten på den ferdige overflaten.

Støvtørking

Foretas med rene, myke kluter som ikke loer.

Rengjøring

Vask skånsomt med lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel. Bruk lite vann, og tørk straks av. Bruk ikke såpe (f. eks. grønnsåpe) eller midler som inneholder ammoniakk.

Flekkfjerning

Sterke løsemidler (Lynol eller Aceton) må ikke brukes, men White Spirit kan benyttes. Etter flekkfjerning vaskes med lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel.

Oppussing

Lakkerte flater: Slipes lett med sandpapir, korning 180-220. Lakkeres med alkyd/oljelakk. 2 strøk
Malte flater: Slipes lett med sandpapir, korning 180-220. Skader repareres med oljesparkel. Males med kvistprimer og maling for innvendig panel.

www.sandermoen.no
