

YTELSESERKLÆRING
Nr. 002CPR2018-15-5

1. Produktnavn: Sandermoen MDF Takpanel Fuktbestandig
2. Produkttype: Sandermoen MDF Tak MDF type: MDF HLS
3. Bruksområde: Plater for innvendig bruk i fuktig miljø
4. Produsent: Sandermoen AS, N-2265 Namnå.
5. System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse: System 4
6. Harmonisert standard: NS-EN 12369-1:2001 / NS-EN 622-5:2006 / NS-EN 13986:2004+A1:2015
Akkreditert kontrollør: Ingen
7. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper:	Ytelse:	Harmonisert teknisk spesifikasjon:
Tykkelse i mm	11 mm	NS-EN 12369-1: 2001
Bøyfasthet (N/mm ²)	21	
Strekfasthet (N/mm ²)	13	
Brannklasse	D-s2,d0	NS-EN 13986: 2004 + A1:2015
Vandamp-permeabilitet (μ)	Våt 20/Tørr 12	
Pentaklorfenolinnhold	≤ 5ppm	
Formaldehydklasse	E1	
Lydabsorpsjon, Frekvens 250 Hz - 500 Hz	0,1	
Lydabsorpsjon, Frekvens 1.000 Hz - 2.000 Hz	0,1	
Biologisk bestandighet	Klasse 1 i hht NS-EN 335	NS-EN 622-5: 2009

8. Ytelsen for varen som angitt i punkt 1 og 2 er i samsvar med ytelsen angitt i punkt 7.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt 4
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:



Kjetil Liøkel, Daglig leder
Namnå, 15.05.2018